

**GMINA
BIELSK PODLASKI**

ul. Mickiewicza 46

NIP 543-20-63-174, REG. 050659007

Ogłoszenie nr 500189659-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.

Gmina Bielsk Podlaski: Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Plutycze**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 576626-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065900700000, ul. ul. Mickiewicza 46, 17100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie,

państwo Polska, tel. 085 7306851, 7305031, e-mail gmina@bielskpodlaski.pl, faks 857 302 015.

Adres strony internetowej (url): www.bielskpodlaski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Plutycze

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGK.271.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie**zapotrzebowania i wymagania) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,****usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Plutycze na działce o nr ew. 1214/4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót branzy budowlanej, branzy sanitarnej oraz branzy elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej. 1.1. Zakres robót branzy budowlanej i sanitarnej: 1.1.1 rozebranie pieca kaflowego, 1.1.2 rozebranie ścianki (przeprzerzenia) drewnianego między przedsiionkiem i salą świetlicy oraz szatnią i pom. socjalnym i wykonanie ścianki działowej gr. 12 cm, z płyt kartonowo - gipsowych 12,5 mm GKFI na ruszcie metalowym w wypełnieniu pustki wewnętrznej wełną mineralną, 1.1.3 rozebranie posadzki z płytek gresowych i wykonanie nowej. Warstwy nowej posadzki: podsypka piaskowa 20 cm, podłoże z betonu C12/15 gr. 8 cm, izolacja z folii PE 0,3 mm, styropian EPS 100 gr. 8 cm, izolacja z folii PE 0,3 mm posadzka cementowa M12 gr. 6 cm z siatką stalową Ø3 mm 15x15 cm, płyty gresowe 30x30 cm szkliwione, antypoślizgowe o klasie ścieralności PEI V układane na klej, 1.1.4 rozebranie sufitu z płyty pilśniowej oraz desek oraz ponowne przybicie tych desek na górze belek stropowych. Część desek po rozbiórce nie nadających się do wbudowania zastąpić nowymi. Obłożenie stropu oraz belek stropowych płytami kartonowo - gipsowymi GKFI 12,5 mm na ruszcie drewnianym. Płyty kart.-gips. na stropie i belkach rozmieścić symetrycznie i równomiernie z kontynuacją linii połączeń. W połączeniach płyt zamocować listwy aluminiowe maskujące powlekane w kolorze białym. Płyty w miejscach połączeń powinny być mocowane do wspólnej listwy stelażowej. Między płytami kart. gips. a deskami stropowymi zamocować folię paroszczelną PE 0,2 mm. 1.1.5 montaż schodów strychowych składanych 120x70 cm EI15min. U=0,6W/m²K, 1.1.6 ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 15 cm ułożoną na deskach stropowych, 1.1.7 obłożenie ścian od wewnątrz płytami kartonowo - gipsowymi GKFI 12,5 mm po uprzednim zdjęciu boazerii z płyty pilśniowej laminowanej. Płyty montować na stelażu drewnianym. Stelaż montować do ścian wkrętami które powinny przewiercić istniejące płyty wiórowo - paździerzowe i zostać wkręcone w ścianę z bali drewnianych. Pod płytami kart.-gips na ścianach zewnętrznych zamocować folię paroszczelną PE 0,2 mm. 1.1.8 wymiana istniejących drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicami na płytowe z okleiną drewnopodobną i ościeżnicami drewnianymi, wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, wstawienie okna w jednym z otworów po drzwiach zewnętrznych (okna PCV z szybą zespoloną) pozostałą część po otworze drzwiowym zewnętrznym wypełnić konstrukcją drewnianą szkieletową z wypełnieniem wełną mineralną z obłożeniem od zewnątrz szalówką drewnianą identyczną z istniejącą, 1.1.9 ułożenie glazury na ścianach (w pom. WC wys. 2 m oraz w pom. socjalnym na ścianie ze zlewozmywakiem i umywalką oraz kuchenką elektryczną wys. 1,5 m), 1.1.10 malowanie sufitu i ścian wewnętrznych farbą emulsyjną, 1.1.11 wykonanie lamperii (1,5 m) z mozaiki żywiczonej na wszystkich ścianach pomieszczeń (z wyłączeniem WC oraz części ścian pom. socjalnym gdzie ma być glazura). Zastosować Mozaikę śr. granulek 1,2 mm lub równoważny, 1.1.12 zdemontowanie zlewu wraz obudową i podejściami wod - kan, 1.1.13 zdemontowanie rury kanalizacyjnej doziemnej ze zbiornika szczelnego i ułożenie nowej z PCV 160 zakończony w budynku pionem kanalizacji sanitarnej z rury PCV 110. Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką Ø110 mm. Rurę kanalizacyjną w wykopie układać na podsypce i nadspycie z piasku gr. 15 cm. 1.1.14 w WC zamontować sedes typu kompakt, i umywalkę porcelanową szer. 60 cm, na ścianie zainstalować bojler elektryczny 50 l do podgrzewania wody użytkowej, 1.1.15 w pom. socjalnym zamontować zlewozmywak drukomorowy z blachy nierdzewnej wraz z szafką, umywalkę porcelanową szer. 50 cm, wodę rozprowadzić rurami ze stali nierdzewnej dn 25 i dn 15 układanymi w posadce i w ściankach działowych, 1.1.16 rozebranie komina w części wystającej ponad dach, wpuszczenie rury stalowej Ø150/2 spalinowej, domurowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych 19x19x24 cm, ponowne wymurowanie części wystającej ponad dach z cegły licowej klinkierowej, 1.1.17 w sali świetlicy wykonać kominiek z wkładem żeliwnym na drewno. Odprowadzenie spalin rurą stalową Ø150 w kominie, dopływ powietrza z zewnątrz rurą stalową Ø125 pod posadzką zakończoną czerpnią na cokole budynku. Uwaga: Rurę spalinową przechodzącą przez ściany drewniane izolować termicznie płytami krzemianowo - wapiowymi gr.10 cm, Obudowa wkładu kominkowego - marmurowa. Czopuch kominka wykonać z płyt krzemianowo - wapiowych gr. 5 cm na stelażu z kształtowników blaszanych a na zewnątrz obłożyć płytą kartonowo - gipsową GKFI 12,5 mm. W czopuchu przewidzieć komorę dekompresyjną oraz kratki wentylacyjne do odprowadzenia ciepłego powietrza. Wnętrze obudowy izolować termicznie płytami krzemianowo - wapiowymi gr. 5 cm, 1.1.18 obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi mrozoodpornymi i antypoślizgowymi, układanymi na klej. Zamontować wycieraczkę stalową do obuwia 0,27m², 1.1.19 zdemontowanie słupków stalowych z kątowników L 50x50 podpierających daszek nad wejściem i zamontowanie 4 słupków stalowych z rury Ø50/4 połączonych górą rygiel z kształtownika stalowego zamkniętego 50x50/4, 1.1.20 zdemontowanie bramki stalowej w barierze schodowej i uzupełnienie w tym miejscu barierki z rurek stalowych Ø30 i Ø25 tak jak w pozostałej części, 1.1.21 wykonanie tynku cementowego na cokole budynku, schodach i fundamencie zewnętrznym (do gł. 0,5 m poniżej terenu), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z masy dyspersyjnej asfaltowo - kauczukowej w części podziemnej (0,5 m) oraz tynku mozaikowego żywiczonego w części nadziemnej, 1.1.22 rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie opaski wokół budynku szer. 0,5 m oraz chodnika szer. 1,2 m przy schodach z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz podbudowie z piasku gr. 20 cm, 1.1.23 zdemontowanie zwodów poziomych instalacji odgromowej na dachu budynku wraz z elementami wsporczymi a następnie podłączenie zwodów pionowych ściennych do blachy dachowej, 1.1.24 wykonanie okapu dachu z desek (deska nadrynnowa, podrynnowa, podbitka) oraz zamontowanie rynny 150 mm oraz rur spustowych 120 mm z blachy powlekanej 0,5mm wraz obróbkami blacharskimi, 1.1.25 zamontowanie w dachu wyłazu dachowego 45x75 cm oraz ławy kominiarskiej metalowej powlekanej 120x24 cm, 1.1.26 oczyszczenie desek elewacyjnych ze starej zluszczającej się farby a następnie pomalowanie dwukrotnie farbą zewnętrzną. 1.2 Zakres robót branzy elektrycznej: 1.2.1 demontaż istniejących instalacji elektrycznych 1.2.2 wykonanie wewnętrznych linii zasilających 1.2.3 wykonanie rozdzielnic elektrycznych 1.2.4 wykonanie instalacji oświetleniowej 1.2.5 wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V 1.2.6 wykonanie instalacji siłowej 1.2.7 wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych 1.2.8 wykonanie instalacji uziemienia 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres

określony jest w branżowej dokumentacji projektowej, branżowych przedmiarach robót oraz branżowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Standardy jakościowe zamówienia zostały opisane w branżowych dokumentacjach projektowych oraz branżowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób fizycznych wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) wykonanie robót budowlanych (elewacyjne, malowanie, szpachlowanie), b) wykonanie robót instalacji elektrycznej, c) wykonanie robót instalacji wod. – kan. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. 12. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45111300-1, 45442100-8, 45431100-8, 45310000-3, 45332000-3, 45421100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 170978.43

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BOHEMA Monika Kurza

Email wykonawcy: bohema.suprasl@gmail.com

Adres pocztowy: Plac T. Kościuszki 1

Kod pocztowy: 16-030
Miejscowość: Supraśl
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 191064.72

Oferta z najniższą ceną/kosztem 191064.72

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253885.10

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
mgr Raisa Rajeczka