

KOSZTORYS OFERTOWY
na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze” – część III

Lp.	Nr SST	Opis robót	Jedn. miary.	Ilość jedn.	Cena jednost. [zł]	Wartość [zł]
1.	2.	3.	4.	5.		
DZIAŁ 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,70		
DZIAŁ 2. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG						
2.	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej w km 0+061 do 0+073 str. L	m	12,0		
3.	D-01.03.04	Ułożenie przepustu z rur HD PE o średnicy 150mm na przejściu poprzecznym linii telekomunikacyjnej w km 0+122 drogi gminnej nr 107492B	mb	6		
4.	D-01.03.04	Ułożenie rury dwudzielnej typu AROT 110 PS na linii telekomunikacyjnej pod zjazdami oraz w poprzek drogi	mb	47		
DZIAŁ 3. ROBOTY ZIEMNE						
5.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1km wraz zagęszczeniem gruntu w nasypie	m ³	8		
6.	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. I-II wraz z zagęszczeniem	m ³	65,5		
7.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3km	m ³	670		
8.	D-02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kategorii I-III Plantowanie skarp nasypów i poboczy	m ²	660		
DZIAŁ 4. PODBUDOWA						
9.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie	m ²	3287		
10.	D-04.04.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z kruszywa naturalnego o grubości 20cm	m ²	3315		
DZIAŁ 5. NAWIERZCHNIA						

11.	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm dla ruchu KR1 (warstwa wiążąca) Poprzeczne złącza oraz złącze podłużne w przypadku wykonywania nawierzchni połową jezdni należy uszczelnić taśmą asfaltowo – kauczukową.	m ²	3125		
12.	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, dla ruchu KR1 (warstwa ścieralna) Poprzeczne złącza oraz złącze podłużne w przypadku wykonywania nawierzchni połową jezdni należy uszczelnić taśmą asfaltowo – kauczukową.	m ²	3055		
13.	D-05.03.02	Oczyszczenie podbudowy i warstwy wiążącej	m ²	6412		
14.	D-05.03.02	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²	3125		
DZIAŁ 6. OZNAKOWANIE PIONOWE						
15.	D-07.00.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm dł. 3,5m	szt.	8		
16.	D-07.00.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm dł. 4,2m	szt.	6		
17.	D-07.00.00	Przymocowanie tarcz znaków drogowych	szt.	20		
DZIAŁ 7. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE						
18.	D-05.03.05	Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach o grubości 5cm	m ²	128		
19.	D-10.07.01	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach grubości 15 cm	m ²	173		
DZIAŁ 8. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
20.	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych (SP-09)	mb	60		
21.	D-03.02.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych 17szt.	szt.	17		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT.....%						
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT						

Słownie:

.....

.....
Data, miejscowość

.....
podpis Wykonawcy/ów